



X5s

FAQ

Q：X5s 线路输出音量不可调

A：线路输出为国际通用标准的 2V 电平，固定不可调，如需要连接不带音量功能的有源音箱等设备，建议增加 X7s 充当前级。

Q：X5s 播放 DTS-WAV 文件为杂音

A：DTS 文件为多声道格式，且为有损压缩，X5s 为双声道 HIFI 设备，所以不支持 DTS。)

Q：X5s 同轴/光纤/AES 输出接其它设备播放 DSD 为杂音

A：X5s 支持 DSD64-DoP 输出，但是需要所连接的设备也支持 DoP 输入，若设备不支持，就会出现无法正常播放的现象。

Q：X5s 播放 APE 文件跳过或显示不支持

A：APE 因为其固有缺陷已经逐步淘汰，X5s 不支持高压压缩 APE 格式，请转换 WAV 或 flac 文件即可正常播放。（推荐软件 monkey audio 或格式工厂）



Q：X5s 的 SD 卡支持情况

A：X5s 最新固件已经支持 exfat 格式化的 SD 卡，容量支持 256G 及以上。

Q：X5s 遥控器不灵

A：观察是否闪烁来确定工作是否正常。（因 X5s 为红外遥控，使用时请正对机器接收窗口。）